

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

специальное средство для простого удаления
затвердевшей полиуретановой пены с различных
поверхностей



► Решение проблем с удалением
затвердевшей полиуретановой пены.

Ваше преимущество:

● с помощью этого специального на-
бора можно очень просто удалить ос-
татки **затвердевшей** полиуретановой
пены!

► Устойчивая очищающая масса.

Ваше преимущество:

● не стекает при нанесении на нак-
лонные поверхности, чем обеспечива-
ется целенаправленное воздействие
и значительно повышается результат
очистки.

► Широкие возможности применения.

Ваше преимущество:

● благодаря хорошей совместимости
очищающей массы, загрязнения от за-
твердевшей полиуретановой пены
могут быть удалены с различных пове-
рхностей, например, с твёрдого ПВХ,
полированного алюминия, стекла и
камня, или керамических материалов.

Объём поставки

Наименование	Артикул №	Уп. ед.
1 шт. - баллон (150 мл) с очищающим средством	892 160 000	1
1 шт. - бутылка (250 мл) с полиролью		
1 шт. - деревянный шпатель		
1 шт. - салфетка для очистки		
1 шт. - инструкция		

Входящие в набор артикулы не поставляются
отдельно!

Хранение

Входящие в набор химические продук-
ты хранятся 12 месяцев, в сухом мес-
те при температуре от +5 до +25°C!
Смотреть дату на ёмкостях!

Применение:

Разместить очищающую массу перед
применением! Максимально удалить
механическим способом остатки полиу-
ретановой пены. Затем, покрыть оста-
вшуюся пену очищающей массой. Че-
рез 2 часа растворённые остатки пены
счистить с поверхности с помощью де-
ревянного шпателя. После этого, очис-
тить обработанный участок влажной
тканью. При необходимости, повторить
цикл очистки. Для улучшения вида гля-
цевых поверхностей необходимо допо-
лнительно использовать полироль.
Непрерывно соблюдать прилагаемую
инструкцию на вкладыше!

Указание:

Пожалуйста, постоянно проводите
предварительную проверку на совме-
стимость с очищаемой поверхностью.
Не применять очиститель на покрытых
плёнкой пластиках, алюминиевых по-
верхностях, покрытых лаком горячей
сушки, анодированном алюминии и
защитных покрытиях типа всевозмож-
ных лаков, лакирующих красок и т.п.
Камень и керамические материалы
должны иметь специальное покрытие
и обладать не пористой или поглоща-
ющей поверхностью.
Перед применением, пожалуйста, со-
блюдайте указания на вкладыше!

Эти указания рекомендованы на основе нашего опыта работы. Однако, из-за широкой области применения и не зависящих от нас особенностей хранения и условий работы, мы не можем отве-
чать за результат работы в специфичном случае. Это относится так же к нашей технической и
коммерческой службе по работе с клиентами. Мы рекомендуем постоянно проводить собствен-
ные исследования. Мы гарантируем неизменное качество наших продуктов. Фирма оставляет за
собой право на проведение технических изменений и усовершенствований.